



SÉRIE DO-TILT

- Spacieuse
- Fiable
- Forte

Remorque à plateforme TILT

Ce modèle est aussi disponible avec un attelage col de cygne (gooseneck), offrant une stabilité renforcée et une capacité de charge supérieure pour les travaux les plus exigeants.



Fabriquée au Québec, la remorque plateforme TILT allie robustesse, stabilité et sécurité. Son système basculant hydraulique permet un chargement et un déchargement rapides, sans avoir recours à des rampes. Idéale pour transporter machinerie, véhicules et équipements lourds, elle vous fait gagner du temps et maximise l'efficacité de vos chantiers et déplacements.



Modèle	Intérieur (Larg x L)	Poids de la remorque	Essieux	Hauteur du plancher
DO-TILT-10224-HD-14K	8.5" x 24"	5 500 lb	2 x 7 500 lb	32"
DO-TILT-10224-HD-20K	8.5" x 24"	6 000 lb	2 x 10 000 lb	34"
DO-TILT-10226-HD-20K	8.5" x 26"	6 300 lb	2 x 10 000 lb	34"
DO-TILT-10230-HD-20K	8.5" x 30"	6 600 lb	2 x 10 000 lb	34"

Description

Chassis en H-beam
Pneus ST215/75R17.5 sur jantes galvanisées à 16 plis
Essieux galvanisés avec frein électrique
Lumière LED, fillage protégé
Pochette d'ancrages sur le côté
Lames de ressort de type glissière
Plancher en bois franc 2 x 10
Travers de plancher au 16" c/c
Pompe hydraulique double action avec coffre en aluminium
Chargeur intelligent
2 cylindres hydrauliques
Support pour treuil (winch)
Ailes en acier
Main 2" 5/16
Vérin
Support à roue de secours

Options

Roue de secours ST215/75R17.5, 16 plis, sur jantes de 8 trous galvanisées
Attelage Gooseneck / Fifth Wheel
Système de frein hydraulique
Treuil (winch)
Coffre pour chaîne sous la remorque
Coffre pour bois sous la remorque

Informations supplémentaires

Fabriquée au Québec
Essieux Dexter avec garantie de 5 ans
Galvanisée à chaud par immersion



Les spécifications peuvent changer sans préavis.

4120, Route Marie-Victorin, Saint-Robert (Qc) J0G 1S0
info@multitrailer.ca | (450) 422-0633

www.multitrailer.ca