



SÉRIE UTCF

- Multitâche
- Efficace
- Économique

Remorque utilitaire à côtés fermés



Fabriquée au Québec, la remorque utilitaire série UTCF se distingue par sa praticité et sa polyvalence. Ses côtés fermés assurent un transport sécurisé des matériaux, outils et équipements, tout en restant légère, pratique et abordable.



Modèle	Intérieur (L x Larg x H)	Poids de la remorque	Essieux	Hauteur des côtés	Châssis en tube
UTCF-5696-S	96" x 56" x 20"	595 lb	1 x 3 500 lb	12" + 10" madrier	1.5" X 3"
UTCF-66123-S	123" x 66" x 20"	650 lb	1 x 3 500 lb	12" + 10" madrier	1.5" X 3"
UTCF-66123-T	123" x 66" x 20"	775 lb	2 x 3 500 lb	12" + 10" madrier	1.5" X 3"
UTCF-72146-T	146" x 72" x 20"	965 lb	2 x 3 500 lb	12" + 10" madrier	1.5" X 3"
UTCF-72168-T	168" x 72" x 20"	1125 lb	2 x 3 500 lb	12" + 10" madrier	1.5" X 3"
UTCF-82168-TF	168" x 82" x 20"	1400 lb	2 x 3 500 lb	12" + 10" madrier	2" X 4"
UTCF-82192-TF	192" x 82" x 20"	1500 lb	2 x 3 500 lb	12" + 10" madrier	2" X 4"

Description

Pneus ST205/75R14 sur jantes galvanisées à 6 plis
Plancher de bois franc 1x8
Porte rampe grillagée pleine largeur (42" de hauteur)
Lumière LED, fillage protégé
Ancrages sur plancher et panneaux
Essieux galvanisés de 3 500 lb
Main 2" ou 2" 5/16
Lame de ressort type glissière
Vérin
Panneau avant avec protecteur de toile
Support à madrier pour rehaussement de côté
Structure monocoque entièrement soudée
Travers de plancher au 16" c/c

Options

Roue de secours ST205/75R14, 6 plis, sur jante galvanisée Sterling
Support à roue de secours
Coffre en plastique ou en aluminium
Porte rampe / double / rampe pliable / porte de côté
Système de frein électrique
Devant rabattable
Essieux 5 200 lb avec pneus 225/75R15
Pied stabilisateur
Tube dans la toile
Toile

Informations supplémentaires

Fabriquée au Québec
Essieux Dexter avec garantie de 5 ans
Galvanisée à chaud par immersion



Les spécifications peuvent changer sans préavis.

4120, Route Marie-Victorin, Saint-Robert (Qc) J0G 1S0
info@multitrailer.ca | (450) 422-0633

www.multitrailer.ca